

# RAVE ENDURO



## ROTAX®-MOTOR

### 600R E-TEC

Motor detaljer	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm <sup>3</sup>
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

## FÄRG

Bright White /  
Evo Red

## DIMENSIONER

Längd*	2920 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1140 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3269 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra

## DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	RS brake med 4 piston caliber, justerbar bromshandtag, aluminium huvudcylinder

## TORRVIKT

Torrsvikt	219 kg
-----------	--------

## FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Fämre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Boggifjädring	PPS <sup>3</sup>
Centerstötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima

## FUNKTIONER

Chassi	Radien <sup>2</sup>	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Skidor	Blade XC+	Eluppvärmda handtag	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display
Styre	U-typ aluminium med krokar	Vindruta	Extra låg
Styrhöjare	90 mm	USB power outlet	Ja, i handskfacket
Startsystem	Manuell	LinQ-festepunkter	1 par
Backväxel	RER		

\* Längd without snowflap.

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.